

# 集合トイレルーム DON DON

15-30

(奥行)2,800×(間口)5,500×(高さ)2,470



## 標準仕様

構造 床フレーム	形鋼 折曲鋼 1.0t ~ 2.3t
柱・梁	焼付塗装
壁・パネル	断熱パネル 40t カラー鋼板
屋根	(2コート2ペーク) 高圧発泡ウレタン
扉	フラッシュドア
窓	アルミサッシュ各種
換気	200 Ø 換気扇
床	カラー耐水合板 12t
大便器	洋式密結ロータンク
小便器	壁掛 フラッシュバルブ
洗面器	壁掛 単水栓 鏡

10-15

(奥行)1,900×(間口)2,800×(高さ)2,470



10-10

(奥行)1,900×(間口)1,900×(高さ)2,470



10-05

(奥行)1,900×(間口)900×(高さ)2,130



●お問い合わせ

製造元：①株式会社 オーダ工業 <https://o-dakogyo.co.jp>  
 □本社 〒211-0022 神奈川県川崎市中原区苅宿 41-10 TEL 044-433-7200 FAX 044-433-3176  
 □千葉支店 〒263-0001 千葉県千葉市稻毛区長沼原町 590-1 TEL 043-216-2712 FAX 043-216-2713

●本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●色調は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

2026.02

# ミックスルーム MR

# パネルハウス OKL

# ガードマンボックス

# 集合トイレルーム DON DON

## 断熱タイプ

保温・防音効果を重視した厚さ 40mmの断熱パネルを採用

### ミックスルーム MR 屋外用

奥行 2.0K もあります。  
間口は 90cm単位で建増し可能。



### ミックスルーム IN 屋内用

奥行 1.0K・1.5K もあります。  
間口は 90cm単位で建増し可能。



#### 標準仕様

構造 床フレーム	形鋼 折曲鋼 1.0t ~ 2.3t
柱・梁	焼付塗装
壁・パネル	断熱パネル 40t カラー鋼板 (2コート2ペーク)高圧発泡ウレタン
扉	フラッシュドア
窓	アルミサッシュ各種
換気	200 Ø 換気扇
床	カラー耐水合板 12t

## パネルハウス OKL

奥行 2.5K・3.0K もあります。  
間口は 90cm単位で建増し可能。

### OKL 1.0K×2.0K



### OKL 1.5K×2.0K



### OKL 2.0K×2.0K



#### 標準仕様

構造 床フレーム	形鋼 折曲鋼 1.0t ~ 2.3t
柱・梁	焼付塗装
壁・パネル	防錆処理鋼板 0.6t
扉	スチールドア
窓	アルミサッシュ各種
床	耐水合板 12t

## ガードマンボックス 内部カウンター付

### OK-1

(奥行)970×(間口)1,270×(高さ)2,170



### OK-2

(奥行)1,270×(間口)1,270×(高さ)2,170



### OK-3

(奥行)1,870×(間口)1,870×(高さ)2,170

