

集合トイレルーム DON DON

15-30



標準仕様

構造 床フレーム	形鋼 折曲鋼 1.0t ~ 2.3t
柱・梁	焼付塗装
壁・パネル	断熱パネル 40t カラー鋼板
屋根	(2コート2ペーク) 高圧発泡ウレタン
扉	フラッシュドア
窓	アルミサッシ各種
換気	200φ換気扇
床	カラー耐水合板 12t
大便器	洋式密結ロータンク
小便器	壁掛 フラッシュバルブ
洗面器	壁掛 単水栓 鏡

10-15



10-10



10-05



●お問い合わせ

製造元： 株式会社 **オーダ工業** <http://o-dakogyo.com/>

〒 211-0022 神奈川県川崎市中原区荻宿 664-1 TEL 044-433-7200 FAX 044-433-3176

● 本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 ● 色調は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

ミックスルーム

パネルハウス

ガードマンボックス

集合トイレルーム DON DON

断熱タイプ

保温・防音効果を重視した厚さ 40mmの断熱パネルを採用

鋼板タイプ

簡易詰所・現場倉庫に最適

ミックスルーム MR **屋外用** 奥行 2.0K もあります。
間口は 90cm単位で建増し可能。

MR 1.0K×2.0K (奥行) 1,900× (間口) 3,700



MR 1.5K×3.0K (奥行) 2,800× (間口) 5,500



ミックスルーム IN **屋内用** 奥行 2.5K・3.0K もあります。
間口は 90cm単位で建増し可能。

MR-IN 2.0K×5.0K (奥行) 3,700× (間口) 9,100



標準仕様	
構造 床フレーム	形鋼 折曲鋼 1.0t ~ 2.3t
柱・梁	焼付塗装
壁・パネル	断熱パネル 40t カラー鋼板
屋根	(2コート2ペーク) 高压発泡ウレタン
扉	フラッシュドア
窓	アルミサッシ各種
換気	200φ換気扇
床	カラー耐水合板 12t



パネルハウス 奥行 2.5K・3.0K もあります。
間口は 90cm単位で建増し可能。

OKL 1.0K×2.0K (奥行) 1,870× (間口) 3,670



OKL 1.5K×2.0K (奥行) 2,770× (間口) 3,670



OKL 2.0K×2.0K (奥行) 3,740× (間口) 3,670



標準仕様

構造 床フレーム	形鋼 折曲鋼 1.0t ~ 2.3t
柱・梁	焼付塗装
壁・パネル	防錆処理鋼板 0.6t
屋根	
扉	スチールドア
窓	アルミサッシ各種
床	耐水合板 12t

ガードマンボックス 内部カウンター付

OK-1 (奥行) 970× (間口) 1,270



OK-2 (奥行) 1,270× (間口) 1,270



OK-3 (奥行) 1,870× (間口) 1,870

